

SILVO SB E A SRC

Sabot agroalimentaire avec embout de sécurité
Conforme à la norme CE EN ISO 20345 SB E A SRC



EN ISO

20345 SB E A SRC

POINTURES

35 AU 48

POIDS (PIED 42)

395gr

LAVABLE

30°C



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TIGE

- Microfibre **TechLite**[®] hydrofuge S2 très résistante.
- Facile d'entretien grâce à la technologie **QWS**[®] lavable en machine à 30°.
- Bourrelet de confort sur le dessus du pied
- Bride arrière élastiquée et amovible

DOUBLURE

- Doublure **Hygi&Soft**[®] respirante, très douce et traitée antibactérien.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ

- En EVA amovible, anatomique, antistatique et perforée

SEMELLE EXTÉRIEURE

- Semelle NW SHARK @ en Polyuréthane mono-densité injecté
- Antidérapante, antistatique et résistante aux huiles et aux acides.
- Avec absorbeur de choc au talon

COEFFICIENT D'ADHÉRENCE

	À PLAT	INCLINÉ
SRA	0,37	0,31
SRB	0,19	0,15

SRC = SRA + SRB | satisfaction des 2 exigences

NORME

- CE EN ISO 20345 SB E A SRC

COQUILLE

- Coquille acier résistante à 200 Joules

POINTURE

- 35 à 48

COLORIS

- Blanc et Noir

CONSEIL D'ENTRETIEN

- Lavable en machine max à 30°C

PRÉCONISATION MÉTIERS

- Hygiène & Collectivité
- Agro-alimentaire & Restauration
- Industrie légère