

# Bobine DC 450 F MAXI 2 Plis Gaufré Blanc Ecolabel AKO /6

Ref : 1030

## CARACTERISTIQUES GENERALES

Par ROULEAU (=UC)

Couleur	BLANC
Grammage par pli (+/-2g)	16,50g / m <sup>2</sup>
Nombre de plis	2
Gaufrage	DESL 40 pt
Nombre de formats	450
Perforation	20,00cm
Laize	19,40cm
Surface / Feuille	388,00cm <sup>2</sup>
Diamètre mandrin	61,30mm
Mandrin déchirable	Oui
Diamètre extérieur	19,00cm
Origine	France
Ecolabel	05/002/017

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contact alimentaire	Oui
Traitement WS	Oui



## INFOS COMMERCIALES

### Utilisation :

Essuie tout haute resistance

### Recommandation :

A utiliser avec le distributeurs blanc 01DB4501

## COMPOSITION

pure ouate de cellulose



## NORME

Conforme à la norme NF Q34-100 (07/2014)

Annexe D : Article d'essuyage industriel

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contact alimentaire	Oui
Traitement WS	Oui

Allongement longitudinal	11,00 %
Résistance sens traction >	450,00 N / m
Résistance sens traction - humide >	70,00 N / m
Résistance sens travers >	210,00 N / m
Résistance sens travers - humide >	35,00 N / m
Taux de blancheur >=	81,00 %
Azurant optique	NO/NON

Référence douanière : 48189090

Nombre de formats par unité de vente : 2.700,00

### Présentation :

Issu de la technologie DESL, cet essuie-tout en bobine allie performance et autonomie

### Bénéfices client :

2 fois plus résistant , 2 fois plus absorbant que les essuyages standards

## CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

## PALETTISATION

	Unité de vente	Sous-condt.	Sur-condt.	Type de palette	80x120
Type	POLYFILM			UV par niveau	5
Quantité UC	6			Nombre de niveaux	11
Poids Maxi. kg	3,46			UV par palette	55
Longueur cm	57,00			Hauteur palette en m	2,28
Largeur cm	38,00			Volume UV en m3	0,0420
Hauteur cm	19,40				
Code EAN	3378921499034				

A LA POINTE DE L'HYGIENE